SmartACU2000D

Unidade de Controle Inteligente

Com Módulo SmartPID2000

Sem Módulo SmartPID2000

Inteligente

Comissionamento em um clique
Módulo anti-PID patenteado

Simples

SmartPID2000 e Smartlogger3000B
pré-instalados

Confiável

Aplicação Industrial com
Alta Confiabilidade

Especificações Técnicas	SmartACU2000D-D-00	SmartACU2000D-D-02	SmartACU2000D-D-01	SmartACU2000D-D-03
Configuração				
SmartLogger	SmartLogger3000B x 1			
SmartModule1000A	Opcional			Padrão com SmartModule1000A x 1
RS485	Sim			
Número de módulos MBUS [1]	1	2	1	2
Número do módulos SmartPID2000	0	0	1	2
Ambiente				
Temperatura Operacional	-40°C ~ 60°C			
Umidade Relativa Operacional	4% ~ 100%			
Altitude Máxima Operacional	4000 m			
Dados Elétricos				
Tensão CA de Entrada (Gabinete)	100 ~ 240 V, L / N (L) + PE			
Tensão CA de entrada (MBUS)	380 ~ 800 V, 3W			
Tensão CA de entrada (Módulo PID)	380 ~ 800 V, 3W + FE (terra funcional)			
Frequência	50 / 60 Hz			
Fonte de Alimentação CC	12 Vcc (padrão), 24 Vcc (opcional) [2]			
Dados Mecânicos				
Cabeamento	Entrada e saída inferiores			
Manutenção	Frontal			
Dimensões (L * A * P)	640 * 770 * 315 mm		880 * 770 * 369 mm	
Peso	29 kg	32 kg	49 kg	61 kg
Grau de Proteção	IP65			
Instalação	Montagem na parede, montagem em rack, montagem em poste			

[1] Compatível com comunicação PLC (Power Line Communication).
[2] A fonte de alimentação de 24V Vcc é opcional para os dispositivos que requerem entrada e saída de 24 Vcc.